

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-2FE2



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-2FE2 – оборудование для среднетемпературных торговых горок, витрин, бонет, не оснащенных собственным источником холода.
- Модель создана на базе немецкого компрессора серии Octagon® (Bitzer GmbH), работающего даже в тропическом климате.
- Характеризуется высокой надежностью и возможностями регулирования.
- Особенности модели: компрессор – полугерметичный, поршневой, с регулированием производительности VARICOOL; система циркуляции масла в компрессоре – центробежная, со сплэш-элементом; охлаждение конденсаторов – воздушное; управление вентиляторами – регулятором скорости вращения; на линиях всасывания и нагнетания – виброгасители.
- Стандартная комплектация: компрессор – 2FES-2Y-40S, заправленный маслом; привод компрессора – двигатель с защитным устройством, многослойные износостойкие подшипники; обвязка компрессора: запорные вентили, подогреватель картера; конденсаторы – 2 шт.
- ; вентиляторы охлаждения – Ziehl-Abegg или EBM (6-ти полюсные, Ø 500 мм); линия нагнетания (жидкостная): запорный вентиль, фильтр-осушитель, стекло для контроля; линия всасывания (газовая): запорный вентиль, фильтр, термоизоляция; ресивер для жидкого хладагента с обвязкой: аварийный и обратный клапаны, запорный вентиль; ШУ: реле контроля фаз, пуско-защита, реле давления; корпус виброзащищенный.
- Опции: маслоотделитель с электроподогревом термоизолированный; отделитель жидкости термоизолированный; 2 типа «зимних» пакетов; регулирование производительностью компрессора – 50/50 %, по реле высокого давления; датчик уровня масла с блокировкой компрессора – электронный, TгахOil.
- Опции для монтажа: вибропоглощающие опоры – напольный монтаж; кронштейны – настенный монтаж.

Характеристики

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Страна | Россия |
| Напряжение | 380 В |
| Диаметр патрубков (всасывание) | 22 мм |
| Диаметр патрубков (жидкий х/а) | 12 мм |
| Модель компрессора | 2FES-2Y-40S |
| Объем ресивера | 16 л |
| Высота, мм | 1094 мм |
| Длина, мм | 1324 мм |
| Хладагент | R404a |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.