

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер General AUHG12L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-general-auhg12l>



Описание

- Кассетный кондиционер General AUHG12L - инверторные сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухомораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении.
- Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессором и вентиляторами наружного и внутреннего блоков.
- Внутренние блоки имеют компактные размеры, благодаря которым легко встраивается в стандартный подвесной потолок, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки.
- Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, холлах и гостиных.
- Особенности General AUHG12L:
- Высокая энергоэффективность - класс A++ Полное DC-инверторное управление Объемное воздухомораспределение Эффективный 2-каскадный турбовентилятор Тихая работа внутреннего блока Компактные размеры (570x570 мм) Встроенный дренажный насос.
- Высота подъема 700 мм Встроенный воздушный фильтр тонкой очистки Возможно ограничение направлений воздушного потока Специальный режим для высоких потолков

Подмес свежего воздуха (опция) 3 встроенных Таймер

- а (24-часовой программируемый Таймер
- , Таймер
- сна, Таймер
- включения/выключения) Подключение к «Умному дому» Простое обслуживание

Самодиагностика системы Многоуровневая система самозащиты Большая длина

трубопроводов (до 30 м) Программа для расширенной сервисной диагностики (опция) □

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	35
Охлаждение, кВт	3,5
Обогрев, кВт	4,1
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	600
Осушение, л/час	1,2
Мах длина трассы, м	25
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Под армстронг	Да
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.05
Потребление при обогреве, кВт	1.11
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R410A
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.