

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: Настенный конденсационный газовый котел Kentatsu Impect-3/W

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-gazovyy-kotel-kentatsu-impect-3-w>



Описание

Высокопроизводительный бытовой напольный котел **Kentatsu Impect-3/W** применяется в бытовых помещениях для организации отопительных систем закрытого типа. Такое устройство очень надежно в работе и устойчиво переносит воздействия внешней среды, не подвергаясь преждевременному износу. Благодаря эргономичности и небольшим габаритам котел легко монтируется.

Особенности и преимущества настенных конденсационных газовых котлов Kentatsu серии Impect-W:

- Энергосбережение за счет широкого соотношения модуляции 1:7.
- Возможность объединить в каскад до 16 котлов с максимальной мощностью 2 992 кВт.
- Возможность управления несколькими зонами нагрева.
- Защита от замерзания и от появления бактерий.
- Горелки с предварительным смешиванием имеют специальное волокноное покрытие.
- Совместимость с протоколами связи BUS и Open Therm.
- Простота установки, использования и обслуживания.
- Возможность суточного и недельного программирования времени работы.

- Реле минимального давления газа.
- Используются в закрытых системах отопления с максимальным давлением 6 бар.

Характеристики

Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	69
Min мощность, кВт	14
Мах давление отопит контура , Атм	6
Min давление отопит контура , Атм	0,8
Тип теплообменника	Конденсационный
Min расход природного газа, м3/ч	1,5
Мах расход природного газа, м3/ч	6,9
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	8
Min расход сжиженного газа, кг/ч	1,8
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Присоединительный ø дымохода, мм	80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	1
Электрическая мощность, Вт	160
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	75x50x46
Вес, кг	65
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Защита от замерзания	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да

Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75
Ширина, см	50
Глубина, см	46
Отапливаемая площадь, кв.м.	496 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.