

## Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Конорд АОГВ-11,6-1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-konord-aogv-11-6-1>



### Описание

**Газовый котел конорд АОГВ–11,6–1** – одноконтурный газовый напольный котел мощностью 11,6 кВт, предназначен для замены котлов без переделки системы отопления и изменения проекта, обеспечивает теплоснабжение зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, идеально подходит для российских условий эксплуатации. Котел «АОГВ-11,6» может использоваться в открытой отопительной системе с расширительным баком открытого типа.

### **Особенности и преимущества:**

- Цилиндрический теплообменник выполнен из высококачественной стали и выдерживает высокое давление, что позволяет использовать котел в закрытой системе отопления.
- Специальный слой теплоизоляции максимально сохраняет тепло и предотвращает нагрев поверхности котла. Детали облицовки выполнены из современного материала с тройной защитой: слой цинка, полимерная краска и защитная синтетическая пленка.
- Конорд АОГВ–11,6–1 оснащен надежной итальянской автоматикой SIT, обеспечивающей стабильность заданной температуры и работу при низком давлении газа. Это значительно

повышает эффективность отопления и подачи горячей воды для бытовых и хозяйственных нужд.

- Котел прекрасно работает при давлении 0,6 кПа (6 мбар), составляющего всего 46 % от номинального 1,3 кПа (13 мбар).

## **Характеристики**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип котла                                    | газовый           |
| Камера сгорания                              | открытая          |
| Вид топлива                                  | Природный газ     |
| КПД %                                        | 90                |
| Страна производителя                         | Россия            |
| Конденсационный                              | Нет               |
| Энергонезависимый                            | Да                |
| Тип теплообменника                           | цилиндрический    |
| Материал первичного теплообменника           | нержавеющая сталь |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет               |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.38              |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                |
| Температура теплоносителя, °С                | 50 — 90           |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.2               |
| Гарантийный срок                             | 4 года            |
| Функции                                      | термометр         |
| Габаритный размер                            | 327x953x380 мм    |
| Диаметр дымохода                             | 114 мм            |
| Патрубок подключения контура ГВС             | ½                 |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1½                |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2               |
| Цвет                                         | белый             |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 116 кв. м.        |
| Способ установки                             | Напольный         |
| Установка                                    | Напольная         |