

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Kentatsu Kobold Pro-06

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-kentatsu-kobold-pro-06>



Описание

Kentatsu Kobold PRO-06 представляет собой привлекательную и элегантную конструкцию, которая не будет отвлекать на себя лишнего внимания за счет своего простого дизайнерского решения. Изделие имеет напольный тип установки, предусмотрена атмосферная горелка и очень надежный и устойчивый к коррозии теплообменник из чугуна.

Достоинства и преимущества котлов отопления серии Kobold PRO от Kentatsu:

- Диапазон мощности котлов – 78–251 кВт.
- Элегантный дизайн.
- Технология Amin Gas, применяемая при производстве котлового блока, значительно снижает гидравлическое сопротивление и положительно влияет на равномерность нагрева и долговечность оборудования.
- Интерфейс котлов позволяет произвести настройку даже неподготовленному человеку.
- Панель управления адаптирована под установку погодозависимой автоматики различных производителей (Honeywell, Kromschroeder, Siemens).
- Несколько котлов можно объединить в каскад с использованием дополнительного контроллера.

- Автоматика управления работой котлов европейского производителя Honeywell.
- Процесс розжига и горения полностью автоматизирован.
- Многоуровневая система безопасности гарантирует стабильную и безопасную работу.
- Благодаря электроду ионизации пламени обеспечивается 100% контроль горения.
- Котлы адаптированы для работы на пониженном входном давлении газа.
- Котлы могут эксплуатироваться на природном или сжиженном газе.

Характеристики

Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Чугун
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Электророзжиг
Количество секций	6
Мах мощность, кВт	94
Min полезная мощность, кВт	94
Мах давление отопит контура , Атм	6
Min давление отопит контура , Атм	2
Горелка	Атмосферная
Мах расход природного газа, м3/ч	10.9
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	8.2
Номинальное давление природного газа, мбар	15
Присоединительный ø дымохода, мм	200
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2 1/2
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	14
Габариты (ВхШхГ), см	100x75x75
Вес, кг	362
Гарантия	2 года
Тип установки	Напольная

Погодозависимая автоматика	Опция
Термостат защиты от перегрева	Да
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	100
Ширина, см	75
Глубина, см	75
Отапливаемая площадь, кв.м.	752 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.