

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: **Внутрипольный конвектор iTermic ITTB.110.250.1400**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-konvektory-vstraivaemye-v-pol/vnutripolnyy-konvektor-itermic-ittb-110-250-1400>



Описание

- Внутрипольные конвекторы серии ITTB с принудительной конвекцией предназначены для отопления квартир, офисов. □ Встраиваемые в пол, они экономят пространство и не нарушают гармонию интерьера.
- Единственной видимой частью внутрипольного конвектора является декоративная решетка, выполненная из различных видов материалов и цветов.
- Небольшая высота конвекторов серии ITTB позволяет монтировать их в пол малой глубины.
- Данные конвекторы целесообразно располагать у окон с большой стеклянной поверхностью.
- Особенности и преимущества □ серии ITTB:
- Материал:
 - оцинкованная сталь толщиной 0.9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
 - Диаметр медных труб 16 мм Толщина стенок 0.5 мм Толщина алюминиевых ламелей 0.35 мм
 - Расстояние между ламелями 5 мм Температура теплоносителя до 130°C Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения:
 - боковое, торцевое
 - Размер:

- G1/2 (внутренняя резьба) Монтаж.
- Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однетрубных и двухтрубных системах отопления

Характеристики

Страна производителя	Россия
Тип конвектора	Электрический
Установка	внутрипольная
Конвекция	Принудительная с вентилятором
Нагревательный элемент	Пластинчатый
Электропитание	220-240/1/50
Материал теплообменника	Медь
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Максимальная температура теплоносителя, С	130
Гарантийный срок	10 года
Ширина	250 мм
Длина	1400 мм
Высота	110 мм
Тепловая мощность, кВт	1525 Вт
Установка	Внутрипольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.