

# Описание товара Колодезный насос Wilo TWI 5

## 307 EM



### Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 307 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

### **Особенности Wilo TWI 5 307 EM:**

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

### Характеристики

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Тип насоса                         | колодезный   |
| Страна производителя               | Германия     |
| Установка насоса                   | вертикальная |
| Глубина погружения                 | 20 м         |
| Страна сборки                      | Германия     |
| Потребляемая мощность              | 1460 Вт      |
| Номинальная мощность               | 1100 Вт      |
| Пропускная способность, куб. м/час | 3            |

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Электропитание                          | 220-240/1/50                                                   |
| Качество воды                           | чистая                                                         |
| Допустимая температура жидкости, °C     | 3 — 40                                                         |
| Размер фильтруемых частиц               | 2 мм                                                           |
| Дополнительная информация               | максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м. |
| Механизм насоса                         | центробежный                                                   |
| Защита от перегрева                     | есть                                                           |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплачковый                                                    |
| Цвет                                    | серебро                                                        |
| Длина сетевого шнура                    | 20 м                                                           |
| Диаметр насоса                          | 129 мм                                                         |
| Диаметр выходного отверстия             | 1¼"                                                            |
| Глубина погружения, м                   | 20 м                                                           |
| Качество воды                           | Чистая                                                         |
| Пропускная способность, куб. м/час      | 3                                                              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.