

Описание товара Настенный газовый котел

Лемакс PRIME-V24 HO



Описание

Настенные газовые одноконтурные котлы «Лемакс» серии «PRIME-V HO» разработаны собственным инжиниринговым центром предприятия для эксплуатации в российских условиях. Идеально подходят для установки в квартирах и индивидуальных домах совместно с баком косвенного нагрева или водонагревателем.

Особенности:

- Коэффициент полезного действия до 92.5%.
- Унификация узлов и компонентов во всей линейке настенных котлов «PRIME».
- Исключительно европейские комплектующие.
- Интуитивно понятное управление.
- Возможность подключение дополнительных периферийных устройств.
- Представлен широкий спектр встроенных программ и возможностей.
- Реализована функция контроля через IOS и Android.
- Возможность работы совместно с баком косвенного нагрева.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	92.5
Страна производителя	Россия

Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.1
Расход природного газа куб. м/час	2.72
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	29
Температура теплоносителя, °С	35 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	электророзжиг
Особенности	дисплей, расширительный бак 6 л
Габаритный размер	43x77x26.8 мм
Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.