

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Dahatsu CS18K

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-dahatsu-cs18k>



### Описание

- Кассетная сплит-система Dahatsu CS18K выполнена в компактном размере и практически полностью скрывается после установки.
- Видимыми остаются специальные решетки, через которые теплый или охлажденный воздух круговыми потоками попадает в помещение.
- Прибор оснащен функцией автоматического оттаивания инея, поэтому долговечен и подходит для использования в зданиях с неблагоприятным микроклиматом.
- Особенности и преимущества:
  - Автоматическая оттайка инея.
  - Автоматический перезапуск
  - Автоматический перезапуск
  - теплый пуск.
  - Охлаждение при низкой температуре.
  - Комфортный сон.
  - Режим комфортного сна.
  - Приток свежего воздуха.
  - Независимое осушение.

- Встроенный дренажный насос.
- Таймер
- Круговое распределение воздушного потока.
- Панель с круговым потоком.
- Самодиагностика.

## Характеристики

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Кассетный            |
| Модель кондиционера                                    | 18 (до 50 м.кв)      |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                 |
| Мощность охлаждения                                    | 5.2 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 5.6 кВт              |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.68 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.64 кВт             |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 41                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.01                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.22                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 47             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                 |
| Перепад высот                                          | 15 м                 |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 630 — 900            |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 61.5x26.3x 61.5см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 80x53x 28.6см        |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 65x3x 65см           |
| Вес (внешний блок)                                     | 42 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 18 кг                |
| Цвет                                                   | белый                |

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.