

# Описание товара Канальная сплит-система

## Electrolux EACD-24H/UP2/N3 / EACO-24H/UP2/N3



### Описание

- Канальная сплит-система Electrolux EACD-24 H/ UP2/ N3 – это ваш шанс создать систему кондиционирования, не затрагивая интерьер помещения.
- Такое решение актуально для торговых центров, супермаркетов или выставочных залов.
- Модель адаптирована к работе при низкой наружной температуре, оснащена множеством полезных функций и режимов.
- Для управления предусмотрен пульт ДУ.
- Особенности и преимущества канальных кондиционеров Electrolux представленной серии:
- Режимы работы:
- охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция Легкая установка Стабильная работа от -10 до +43 оС Таймер
- 24 Автоматический режим работы Автоматическая разморозка Автоочистка Авторестарт Горячий старт Возможность подмеса свежего воздуха Проводной пульт Пульт ДУ с режимом реального времени Антикоррозийное покрытие Blue Fin Многоразовые моющиеся фильтры

### Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Канальный            |
| Модель кондиционера                                     | 24 (до 70 м.кв)      |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                               | 30 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/A                  |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Мощность охлаждения                                    | 7.4 кВт      |
| Мощность обогрева                                      | 7.9 кВт      |
| Страна производителя                                   | Швеция       |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 2.5 кВт      |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 2.2 кВт      |
| Гарантийный срок                                       | 3 года       |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 39           |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 54           |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 15 — 43      |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -10 — 24     |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52         |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88        |
| Перепад высот                                          | 10 м         |
| Внешнее статическое давление, Па                       | 80           |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1100         |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 90x27x 72см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 90x64x 30см  |
| Вес (внешний блок)                                     | 54 кг        |
| Вес (внутренний блок)                                  | 32 кг        |
| Цвет                                                   | серый        |
| Инвертор                                               | Нет          |
| Страна сборки                                          | Китай        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.