

Описание товара Скважинный насос Wilo TWU 4-0220-SK (1,1)



Описание

Погружной скважинный многоступенчатый **электронасос Wilo TWU 4** безупречен в эксплуатации, обладает высокими гидравлическими характеристиками и подходит для монтажа, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен полностью герметичным двигателем прямого пуска с эмалированной обмоткой. Самосмазывающиеся подшипники, служащие для снятия напряжения с вала, делают работу насоса практически бесшумной.

Область применения:

- Подъем и подача воды из скважин, цистерн
- Осушение и понижение уровня вод
- Системы водоснабжения, повышения давления, полива, орошения
- Перекачивание чистой воды без каких-либо абразивных или длинноволоконистых примесей

Преимущества изделия:

- Обратный клапан
- Долговечность
- Плавный пуск
- Термозащита
- Бесшумный электродвигатель
- Не подвержен коррозии

Характеристики

Вес, кг

16.1 кг

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	43.33
Высота напора	139 м
Максимальный напор	139 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина погружения	200 м
Страна сборки	Германия
Номинальная мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.6
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	15 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	3 — 40
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	металлик
Вес	16.1 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Диаметр насоса	98 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Глубина погружения, м	200 м
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.6

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.