

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Водяная тепловая пушка 70 кВт Тепломаш КЭВ-151Т5W3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/vodyanaya_teplovaya_pushka_70_kvt_tplomash_kev_151t5w3



Описание

- Тепломаш КЭВ-151Т5W3 Тепловентиляторы с водяным источником тепла КЭВ-151Т5W3 предназначены для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.
- Управление с помощью выносного пульта, входящего в комплект поставки.
- Присоединительные размеры патрубков тепловентиляторов с водяным источником тепла для подвода/отвода теплоносителя: 1-1/4".
- Тепловая пушка с водяным теплообменником Тепломаш КЭВ-151Т5W3 предназначена для обогрева помещений больших размеров различного назначения: залы и холлы, торговые центры и мастерские, загородные дома и тп площадью до 1500 м2.
- Воздух нагревается при помощи водяного теплоносителя, что мягко изменяет климат и не пережигает кислород в воздухе.
- Передняя панель выполнена в виде жалюзи, направляющих поток горячего воздуха вниз под углом, что повышает эффективность работы прибора.
- Защита от критических температур предотвращает как размораживание теплообменника при замерзании, так и разрушение при перегреве.
- С помощью выносного пульта управление прибором становится комфортным и

необременительным.

- Основные характеристики товара: Диапазон температуры нагрева воздуха: +5 - +40 о С; Позволяет быстро достичь требуемой температуры воздуха в помещении; Выносной пульт управления прибором, входящий в комплект поставки; Возможность регулировать температуру нагрева воздуха и скорость вращения вентилятора; Направление потока прогретого воздуха при помощи жалюзи; Наличие встроенной защиты от перегрева; Наличие защиты от размораживания теплообменника; Малошумный двигатель; Осевого вентилятор с алюминиевыми или стальными крыльчатками покрыты антикоррозийным полимером; Водяной теплообменник не пережигает кислород; Корпус из листовой оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием из высококачественного полимера; На 90% состоит из высококачественных материалов и комплектующих европейского происхождения; Защита от попадания посторонних предметов на передней панели прибора; Защитная решетка на задней панели; Настенный монтаж; Кронштейны для монтажа поставляются в комплекте; Диаметр патрубков для подачи/отвода воды 3/4"; Класс защиты IP44; Компактные размеры и современный дизайн.
- Температура воды на входе/выходе, °С 150/70 130/70 105/70 90/70 80/60 60/40 Тепловая мощность, кВт 93,6 87,6 79,8 76,6 61,7 34 Подогрев воздуха, °С 45 42 38 37 29 15 Расход воды, л/с 0,32 0,4 0,62 0,84 0,84 0,46 Принцип действия тепловой пушки с водяным теплообменником заключается в следующем: Жидкий теплоноситель (вода) подается в воздушнонагреватель из источника горячей воды посредством патрубков, выступающих из корпуса.
- Отток отработанной воды происходит таким же способом.
- Воздух, поступающий в тепловентилятор через заднюю стенку прибора, обдувает теплообменник и, прогревшись, возвращается обратно в помещение.
- Многоходовой теплообменник представляет собой медную трубу с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами.
- Малошумный двигатель обеспечивает вращение осевого вентилятора.
- Благодаря этому удастся достичь эффективной циркуляции воздуха через прибор, а шум работающего устройства не создает дискомфорта для окружающих.
- Подпружиненные жалюзи направляют поток прогретого воздуха вниз под углом 45°.
- Выносной пульт управления , входящий в комплект поставки, позволяет управлять скоростью вращения вентилятора, что способно в значительной мере корректировать эффективность обогрева воздуха.
- Кроме того, при наличии комплектации прибора смесительным узлом (опция) с пульта управления можно управлять и температурой нагрева воздуха.
- Вы также можете управлять несколькими одинаковыми тепловыми пушками одновременно с одного пульта, если суммарный ток, проходящий через пульт, не превышает 3А.
- Защита от перегрева отключит прибор в случае достижения предельно допустимой температуры корпуса.
- Защита от размораживания обеспечивает слив теплоносителя в случае аварийного отключения горячей воды.
- С целью обеспечения срабатывания этой функции система подачи воды в тепловую пушку должна быть оборудована сливными вентилями.
- Если в зимнее время предполагается отключение прибора, воду из системы следует слить

самостоятельно – это защитит систему от размораживания.

- Условия эксплуатации тепловой пушки: Температура воды до 150°C Давление – до 1,2 МПа
Питание электрической сети – 220/230 В □

Характеристики

Страна	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	1.25
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт ?	76.6 11.9 15.4 15.9 17.1 19.4 23.3 26.9 30.5 35 37.4 50.1 53.9 56.8 67.3 76.6 90.9
Длина струи, м ?	23
Расход воздуха, м³/ч	5900
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	59
Температура окружающего воздуха, °С	45
Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Размеры (ШхВхГ), мм	865х520х760
Высота, см	87
Ширина, см	76
Глубина, см	52
Вес, кг	59
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.