

Описание товара Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B (нерж.)



Описание

- Напольный вакуумный упаковщик HVC -720 S /2 B – двухкамерная модель запатентованной серии упаковочных машин HVC
- Оборудование соответствует европейским стандартам качества и обладает сертификатом соответствия CE
- ☐ Данная модель имеет двухкамерную конструкцию и очень вместительные габариты камеры, только немногие производители имеют достаточную техническую базу для производства вакуум упаковочного оборудования таких габаритов
- ☐ Данная модель предназначена для промышленного использования на предприятиях пищевой и перерабатывающей отраслей, в ритейле, химической и фармацевтической промышленности и т
- д
- Подходит для упаковки в вакуум пищевых и непищевых продуктов
- Вакуум-упаковщик HVC-720S/2B выполнен на базе модели HVC-720S/2A, но в отличие от нее имеет ☐ плоскую рабочую камеру
- Такое исполнение облегчает очистку камеры и позволяет без особых усилий извлекать тяжелые пакеты
- Корпус и вакуумные камеры изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, благодаря чему увеличивается срок службы, аппарат имеет привлекательный внешний вид, подходит для упаковки влажных продуктов – мяса, рыбы и т
- п
- Стандартная комплектация включает: вакуумный насос производительностью 63 куб
- м/час (опционно может быть увеличена до 100 куб
- м/час, возможно оснащение немецким насосом BUSCH), запаечные планки длиной 720 мм и шириной шва 10 мм, по 2 в каждой камере (могут быть заменены на запайку двойным тонким швом шириной 3 мм)

- Также доступны другие дополнительные опции: обрезка с возможностью отдельной регулировки, автоматическое опускание крышки, установка защитного фильтра от пыли (при упаковке сыпучих и порошкообразных продуктов) и пр
- Режимы работы (степень вакуумизации, мощность ☐ и время запайки) регулируются посредством механической панели управления с интуитивно понятным интерфейсом
- ☐ Закажите вакуум-упаковочную машину HVC-720S/2B с доставкой в любой регион России и страны ТС на нашем сайте
- На оборудование предоставляется длительная гарантия, обслуживание осуществляет собственная сервисная служба
- ☐ Двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-720S/2B (нерж
-) Смотрите также Вакуум упаковочная машина DZ-900/2L Напольный двухкамерный вакуумный аппарат HVC-610S/2A (DZ-610/2SA) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2B (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик HVC-820S/2B (нерж
-) Напольный вакуумный упаковщик HVC-720S/2A (нерж
-)

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	380/50, 220/50
Мощность электродвигателя (Вт)	2200
Мощность нагревательных элементов (Вт)	1500
Давление в камере (кПа)	1.0
Количество запаечных планок в каждой камере	2
Длина запаечной планки (мм)	720
Ширина запаечной планки (мм)	10 или 2х3
Размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	800×630×175
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1670×850×975
Вес нетто (кг)	375

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.