

Описание товара Кассетная сплит-система

Бирюса BLCA-H60/5R1 A



Описание

Кондиционеры с внутренним блоком кассетного типа Бирюса серии А отлично подходят для кондиционирования офисных помещений, распределяя воздух равномерно в четырех направлениях. Визуально это очень эстетичные приборы и пользователь видит только декоративную панель, сам внутренний блок скрыт в потолочной нише. Сплит-системы такого типа подойдут для помещений большой площади до 170 кв.м.

Особенности и преимущества Бирюса BLCA-H60/5R1 A:

- Компрессор HIGHLY-Hitachi. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- Дренажная помпа. Встроенная дренажная помпа обеспечивает дополнительные возможности по размещению блоков кондиционера
- Широкий диапазон рабочих температур. Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +49 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде
- Современный пульт управления. Современный, удобный и функциональный пульт управления позволяет интуитивно управлять всеми режимами работа для обеспечения комфорта
- Система против образования льда. Система обеспечивает предварительную подготовку элементов внешнего блока при низких температурах и предотвращает его поломку
- Антикоррозийное покрытие. Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы
- ЖК-дисплей. Современный информативный жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобство управления кондиционером
- Таймер. Возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	41
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.2
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.71 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.78 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83.5 × 83.5 × 29 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132.5 см
Вес (внутренний блок)	33.3 кг
Вес (внешний блок)	99 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Вес	132.3 кг
Инвертор	Нет
Хладагент	R 410A

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.