

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-систем Hitachi RAI-25RPA / RAC-25NPA

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistem_hitachi_rai_25rpa_rac_25npa



Описание

Hitachi RAI-25RPA / RAC-25NPA панель RAI ECPP представляет собой кассетную сплит-систему, оснащенную высокопроизводительным инверторным компрессором, благодаря которому производителю удалось сделать данную модель кондиционера максимально экономичным и долговечным. Функция таймера позволяет пользователю задать желаемое время начала и окончания работы, чтобы не отвлекаться от своих дел на включение и отключение сплит-системы.

Особые преимущества кассетных кондиционеров Hitachi:

- Скрытый монтаж внутреннего блока
- Инверторное управление компрессором
- Съемная лицевая панель
- Высокий расход воздуха
- Работа на обогрев при низких наружных температурах
- Высокая сезонная энергоэффективность
- Недельный таймер
- Таймер сна

- Режим “Эко”
- Автоматический режим
- Режим повышенной мощности
- Тихий режим
- Режим “Дежурного отопления”
- Кнопка “Информация” («i»)
- Функция самоочистки
- Блокировка режимов (“Mode”)
- Функция продувки (просушки)
- Функция автоматического перезапуска
- Функция “Адаптации к высоким потолкам”
- Комплект для управления посредством “сухого контакта”
- Элегантный дизайн
- ИК пульт дистанционного управления

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.6
Коэффициент эффективности COP	3.72
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.695 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.94 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 21

Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	65 × 3.2 × 65 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	58 × 28.5 × 58 см
Габаритный размер (внешнего блока)	75 × 57 × 28 см
Вес (внутренний блок)	20 кг
Вес (внешний блок)	38 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	480
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.