Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева STEELSUN EDS 1000**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boyler_kosvennogo_nagreva_steelsun_eds_1000

Описание

- Работа водонагревателя с косвенным нагревом построена следующим образом: вода, подогретая другим отопительным источником (например, газовым котлом), циркулирует через змеевик, нагревая воду в баке для последующего использования ее в быту
- Емкость для воды может быть выполнена из углеродистой или нержавеющей стали
- У каждого вида есть свои преимущества
- Нержавеющая более устойчива к коррозии и не требует особого ухода
- Углеродистая отличается большей ударопрочностью и стоит дешевле
- Внутренняя поверхность емкости из углеродистой стали покрыта титановой эмалью для повышения устойчивости к коррозии
- Вне зависимости от используемого материала, конструкция отличается гигиеничностью, прочностью и долговечностью
- Теплообменник сконструирован и расположен таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего объема воды в бойлере
- Также конструкция предусматривает установку дополнительного источника нагрева — ТЭНа (электрический нагревательный элемент)
- Максимальное снижение потерь тепла достигается за счет теплоизоляции — слоя полиуретана,

толщиной 50 мм (для моделей, объемом более 800 л — 80 мм)

- Особенности: Простая установка и присоединение к источнику отопительной воды Нержавеющие и эмалированные стальные резервуары обеспечивают все гигиенические требования к качеству ТТВ Встроенный магниевый анодный шток продлевает срок службы бака, т
- е
- защищает его от коррозии Качественная полиуретановая изоляция обеспечивает минимальные потери тепла Возможность регулировки температуры до 90 °С Присоединение нескольких точек водоразбора У моделей с двумя теплообменниками возможность использования двух источников нагрева или при объединении теплообменников их поверхность удваивается Сигнализация работы водонагревателя Точный контроль температуры ТТВ Возможность рециркуляции
-

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Турция
Страна сборки	Турция
Цвет	синий
Вид бака	Цилиндрический
Способ монтажа	напольный
Температура горячей воды макс. °С	90
Давление на входе, атм	— 7
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Число теплообменников	2
Мощность теплообменника	74.6 кВт
Присоединительный размер	1 1/4'
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4'
Гарантийный срок	5 года
Длина	90 см
Ширина	90 см
Высота	207 см
Вес	330 кг
Объем бака, л	1000 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Сбоку

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.