

Описание товара Моноблок низкотемпературный

Zanotti BGM21802F



Описание

- Холодильная машина совмещает в себе холодильный агрегат и воздухоохладитель, образуя из себя единую конструкцию - моноблок.
- Данная модель работает в низкотемпературном режиме, обеспечивая равномерное охлаждение в камере объемом до 15 м3.
- Моноблок предназначен для охлаждения, замораживания и поддержания необходимых температурных параметров в холодильной камере. Данная холодильная машина обладает автоматической аварийной сигнализацией загрязнения конденсатора, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента, системой автоматического удаления конденсата без дополнительных устройств. В моноблоке предусмотрена автоматическая оттайка горячим газом. Вы можете запрограммировать различные варианты режимов работы машины, используя электронную панель управления моноблоком с удобным интерфейсом. Стандартный вариант монтажа моноблока - навесной, на стене камеры.

Характеристики

Длина в упаковке, мм	670
Ширина в упаковке, мм	850
Высота в упаковке, мм	942
Температура	Низкотемпер.(-12.....-23 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	1.1
Масса, кг	80
Вес в упаковке, кг	100

Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	15
Страна сборки	Италия
Высота, мм	830
Длина, мм	620
Ширина, мм	790
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.