

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос DAB EVOSTA 3 80/180 X

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_dab_evosta_3_80_180_x



Описание

- Циркуляционные насосы с мокрым ротором серии EVOSTA 3 характеризуются высоким качеством благодаря применению высокопрочных материалов и обладают всеми преимуществами циркуляционных насосов с электронным регулированием
- ПРИМЕНЕНИЕ Циркуляционный насос с мокрым ротором с электронным регулированием предназначен для использования в бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха, характеризуется низким потреблением электроэнергии
- Благодаря новейшей технологии, используемой в синхронном электродвигателе с постоянными магнитами и преобразователю частоты, новая серия циркуляционных насосов EVOSTA 3 имеет класс энергоэффективности $EEI \leq 0$
- IPX5 и степень защиты, что делает данные насосы одними из самых эффективных и надёжных
- Циркуляционный насос EVOSTA 3 подходит для замены трехскоростных циркуляционных насосов, имеет те же габаритные размеры, что и у серии VA, и заменяет насосы с максимальным напором до 4, 5 и 6 метров
- Данный продукт упрощает эксплуатацию, обеспечивая последовательную настройку с помощью одной кнопки, имеет пробку для спуска воздуха из насоса и разблокировки вала
- Также EVOSTA 3 имеет функцию автоматического спуска воздуха за счёт специального

програмного обеспечения

- Циркуляционный насос EVOSTA 3 оснащен дисплеем, на котором отображается следующая информация

Характеристики

Тип насоса	Циркуляционный
Максимальное рабочее давление, бар	10
Потребляемая мощность, (кВт)	0.004-0.055
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Тип электродвигателя	Синхронный с постоянными магнитами и мокрым ротором
Номинальный ток (А)	0.053 -0.47
Вес(кг)	2.38
Объем(м3)	0.004
Основной материал	Технополимер
Содержание гликоля	30%
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием
Диаметр разъема соединения, (мм)	G - 2"
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (IP)	IPX5
Материал рабочих колес	Технополимер
Установка насоса	Вал двигателя в горизонтальном положении
Гарантия, (мес.)	60
Частотное регулирование	Да
Класс изоляции	F
Кол-во скоростей вращения	3
ЖК-дисплей	Да
Производительность, (м3/ч)	4.2
Вес (кг)	2.38
Гарантия, мес	60
Макс. производительность, л/мин	4.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.