

Описание товара Дренажный насос DAB Nova 180

М-А



Описание

- Назначение и основные характеристики Погружной насос для дренажа DAB NOVA 180 М-А рассчитан на перекачку фекальных стоков без волокнистых включений и грязной воды, содержащей твердые частицы диаметром до 10 мм
- Оборудование предназначено для индивидуального использования, может применяться для осушения подвалов, погребов, организации полива огорода из сточных колодцев и открытых источников с погружением на глубину до 7 метров
- Максимальная производительность достигает 4,8 м³/час, создаваемый напор – до 4,9 м
- Электродвигатель однофазный, питается от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В
- Потребляемая мощность 190 Вт
- Описание Дренажный насос для септика DAB NOVA 180 М-А изготовлен из не подверженных коррозии, износостойких материалов
- Наличие в составе оборудования поплавкового выключателя позволяет эксплуатировать его в автоматическом режиме с поддержанием уровня воды в пределах от 7,7 до 28 см
- В случае принудительного удержания поплавка в поднятом положении уровень жидкости можно снизить до 5 см
- Цена, качество, надежность! Для решения задачи эффективного отвода стоков и загрязненной воды в частном доме рекомендуем купить поплавковый дренажный насос DAB NOVA 180 М-А
- Оборудование готово к эксплуатации сразу после присоединения отводящего трубопровода и подачи питающего напряжения
- Эта модель насосов используется для откачивания сточных вод из септиков, систем сбора дождевой воды дренажных приемков
-

Характеристики

Тип насоса	Дренажный
Номинальная мощность, (кВт)	0.2
Потребляемая мощность, (кВт)	0.19
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	7
Длина сетевого шнура, (м)	5
Минимальный уровень осушения (мм)	77
Вес(кг)	4.6
Объем(м3)	0.017
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 1/4
Поплавков	Да
Свободный проход (мм)	5
Класс защиты двигателя (IP)	IP 68
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да
Защита от работы без воды	Да
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 68
Тип	Дренажный
Размер пропускаемых частиц, (мм)	5
Присоединительный диаметр, (мм)	Ду 32
Вес, (кг)	4.6
Гарантия, (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.