

Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Kentatsu K4MRA80HZRN1



Описание

Наружный блок Kentatsu K4MRA80HZRN1 обогревает или охлаждает пространство. Прибор представлен в защищенном прочном корпусе, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям. Всего один блок монтируется снаружи и при этом обслуживает два внутренних.

Особенности и преимущества Kentatsu K4MRA80HZRN1:

- DC-инверторная мультисистема со свободной комбинацией внутренних блоков. К системе можно подключить до пяти внутренних блоков в любой комбинации.
- Максимальная производительность мультисистемы – 12.3 кВт – на четверть выше показателей системы предыдущего поколения K2 (3,4,5) MRC. Благодаря DC-инверторному управлению двигателем компрессора система экономично и надежно поддерживает индивидуальный комфорт
- Внутренние блоки одновременно могут работать только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха
- Современные технологии позволяют использовать мультисистемы в широком диапазоне рабочих температур при охлаждении (от -15 до 50 °C). При этом диапазон рабочих температур при обогреве составляет от -15 до 24 °C. Максимальная длина трубопровода может достигать 80 м
- Антикоррозионная обработка «Golden Fin»
- Стабильная работа при низких температурах -15 °C
- Доработка наружных блоков до -40 °C

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м ²	80
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	8,2
Обогрев, кВт	8,8
Потребление при охлаждении, кВт	2,56
Потребление при обогреве, кВт	2,5
Охлаждающая способность, тыс btu	28
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+50
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R32
Max длина трасс, м	80
Макс. длина трассы 1-го блока, м	35
Max кол-во комнат	4
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.