

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система MDV MDSAG-12HRDN8/MDOAG-12HDN8 Infini Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_mdv_mdsag_12hrdn8_mdoag_12hdn8_infini_inverter



Описание

MDV Infini Inverter - это новая серия сплит-систем, сочетающая в себе функции и опции, обеспечивающие комфорт, удобство управления, заботу о здоровье, надежную работу, а также удобный монтаж и обслуживание.

Полностью инверторная технология обеспечивает высокую энергоэффективность, надежность и низкий уровень шума.

Особенности MDV MDSAG-12HRDN8/MDOAG-12HDN8 Infini Inverter:

- Полностью инверторная сплит-система (3D DC-Inverter стандарта ERP)
- Энергоэффективность класса A++
- Компрессор GMCC
- Функция самоочистки
- Follow me
- Температурная компенсация
- Защита помещения от замораживания (8°C)
- Режим Silent (Тишина)

- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр тонкой очистки
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Функция любимый режим
- ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте
- Возможность подключения проводного ПДУ
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- 3D Airflow
- Возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
- Биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic)

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.096 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.027 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	22
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50

Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	530
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.8 × 83.5 × 29.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	27 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	23.5 кг
Вес (внутренний блок)	8.7 кг
Вес	32.2 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.