

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Casarte 2U40CM1/R3

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/\\_casarte\\_2u40cm1\\_r3](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_casarte_2u40cm1_r3)



### Описание

Casarte Eletto - это премиальная линейка изысканного дизайна. Данные кондиционеры обладают широкой функциональностью, отлично подойдут для создания микроклимата в доме в любое время года. Особенностью серии является функция высокотемпературной стерилизации теплообменника, отвечающая за чистоту и удаление микробов и наличие УФ-лампы для обеззараживания воздуха. 2 мощные LED УФ-лампы создают поток длиной 275 нм и обеспечивают очистку воздуха и нейтрализацию от вирусов и бактерий. Дополнительная очистка воздуха в виде угольного фильтра позволяет избавиться от неприятных запахов и вредных примесей.

### **Особенности и преимущества Casarte 2U40CM1/R3:**

- Наружный блок работает на озонобезопасном хладагенте R32
- Интеллектуальное управление кондиционером по WIFI
- Возможность подключения к умному дому
- Инверторный компрессор
- Класс сезонной энергоэффективности - A+++
- УФ-стерилизация
- Угольный фильтр

- Функция I FEEI
- Самоочистка внутреннего и внешнего блока Self-Clean
- Стерилизация испарителя при 56 °С
- Ag+ покрытие корпуса
- 3D Airflow - объемный воздушный поток
- Спиральный воздушный поток
- Турборежим
- Ночной режим
- Авторестарт
- Таймер на 24 ч.
- Модуль Nano -Aqua очистка и ионизация увлажненного воздуха
- Функция Eco -Sensor — датчик наличия людей и освещения в помещении
- Стабильная работа при перепадах напряжения
- Низкий уровень шума
- 7 лет гарантии.

## Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	40 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	4 кВт
Мощность обогрева	4.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.89 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.98 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	4.5

Коэффициент эффективности COP	4.5
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Габаритный размер (внешнего блока)	27.5 × 80 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	34 кг
Вес	34 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.