# Описание товара Наружный блок мульти сплит-системы Samsung AJ140TXJ5KH/EA FJM

**Описание**

Наружный блок Samsung AJ140TXJ5KH/EA заключен в прочный противокоррозийный корпус, поэтому выдерживает воздействие погодных условий, находясь снаружи. Оборудование отличается низким уровнем шума и широким интервалом рабочих температур. Прибор поможет внутренним блокам эффективно обслуживать помещения согласно желаниям их пользователей.

## Особенности и преимущества Samsung AJ140TXJ5KH/EA FJM:

- Широкий диапазон рабочих температур
- Двойной бесщеточный компрессор BLDC типа
- Интеллектуальная инверторная система
- Низкий уровень шума и вибраций
- Эффективность и стабильная работа
- Охлаждение малых помещений
- Компактность и комфорт

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Южная Корея |
| Страна сборки | Тайланд |

| | |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Тип блока | Наружный |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность обогрева | 15 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.84 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.28 кВт |
| Максимальная длина трассы | 70 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Количество поключаемых внутренних блоков до | 5 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 15 м |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 5640 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 33 × 94 × 121 см |
| Вес (внешний блок) | 87.5 кг |
| Вес | 87.5 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.