

## Коммерческое предложение от 31.03.2025

Наименование товара: Сплит система Ариада KLS 117

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/\\_ls\\_117](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_ls_117)



### Описание

**Сплит система Ариада KLS 117** используется для формирования внутри морозильных и холодильных камер заданной температуры, основными областями применения являются предприятия производства и торговли продуктов питания, цветочной отрасли и многих других где необходим коммерческий холод. Сплит-система - холодильная установка, состоящая из отдельно устанавливаемого агрегата вне камеры и воздухоохладителя устанавливающегося во внутреннем объеме камеры. После установки агрегата и испарителя они соединяются трубами. Рекомендуемое расстояние между ними до 8 метров. Моноблоки и сплит-системы предназначены для работы в помещении с температурой воздуха не ниже +12°C и не выше 32°C. Работа установок полностью автоматизирована.

На всех моделях стоит защита по низкому и по высокому давлению. Самый широкий диапазон охлаждаемых объемов среди отечественных производителей. Наличие в линейке стандартных мощных агрегатов. 3, 4 и 5 габарит установок имеют монитор напряжений, контролирующий перепад напряжений, нагрузку фазы и обрыв фазы. Для обеспечения стабильного давления конденсации фреона на 4 и 5 габарит устанавливается автоматический регулятор скорости вращения электро- вентиляторов .

### **Особенности:**

- отличная шумоизоляция компрессора и самого холодильного блока,
- управление всеми режимами сплит системы с помощью электронного блока,
- гарантия качество и надежность оборудования Ариада,
- высокая производительность благодаря использованию высокоэффективных компрессоров.

### **Характеристики**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Страна производителя                  | Россия              |
| Цвет                                  | белый               |
| Управление                            | электронное         |
| Потребляемая мощность                 | 1350 Вт             |
| Страна сборки                         | Россия              |
| Температурный режим                   | низкотемпературная  |
| Температурный диапазон, °С            | -18 — -16           |
| Производительность, куб. м/ч          | 400                 |
| Хладагент                             | R 404A              |
| Объем камеры                          | 8.3 м <sup>3</sup>  |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 800 × 550 × 1040 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 600 × 700 × 500 мм  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.