

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Kentatsu KBO-09 Nobby Electro

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kentatsu\\_kbo\\_09\\_nobby\\_electro](https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/kentatsu_kbo_09_nobby_electro)



### Описание

Электрические котлы Kentatsu Nobby Electro КВО с насосом и расширительным баком в комплекте разработаны для систем отопления (можно подключить к системе горячего водоснабжения) частных домов, коттеджей и квартир.

На панели управления можно настроить режим и температуру обогрева, комфортную для всех жильцов дома.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KBO-09 Nobby Electro:**

- Предохранительный клапан и система безопасности
- ЖК-дисплей с понятным символьным меню
- Циркуляционный насос отопления имеет высоту напора 7 м и является трехступенчатым
- Опционально подключение датчика температуры наружного воздуха
- Опционально подключение комнатного термостата
- Опционально подключение Wi-Fi
- Защита теплообменника от коррозии и от накипи
- Высокий КПД — 97%

- Однофазное и трехфазное подключение
- Интуитивно понятный интерфейс
- 3 программных ступени мощности
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Наличие порта для подключения бойлера косвенного нагрева
- Компактные размеры
- Система защиты от блокировки насоса
- Функция антизамерзания системы отопления
- Степень электробезопасности IPX4D
- Многоуровневая система безопасности с системой самодиагностики
- Панель управления адаптирована для подключения уличного и комнатного термостата.

## Характеристики

Тип котла	электрический
Модель котла	Kentatsu Nobby Electro
Отапливаемая площадь	90 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Мощность	9.5 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Япония
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	97
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	алюминиево-магниевый сплав
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	30 — 80
Электропитание	220 и 380
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Емкость расширительного бака 5 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	12 мес.

Особенности	дисплей
Wi-Fi	Да
Патрубок подключения контура отопления	1/2"
Длина	21.4 см
Ширина	39.8 см
Высота	60 см
Вес	16.8 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.