

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Koloss Auto DUO PLUS 55

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_koloss_auto_duo_plus_55



Описание

Koloss Auto DUO PLUS - современные автоматические твердотопливные котлы. Автоматические - значит, котел снабжен топливным бункером, подающим устройством и электронным контроллером. Вы засыпаете топливо в бункер, выставляете нужную температуру, а дальше в работу включается автоматика. Топливо по шнеку доставляется из бункера в камеру сгорания, а электроника следит за температурой горения, управляет насосами СО и ГВС, следит за безопасностью горения и экономичным расходом топлива. Конструкция котла позволяет менять расположение бункера для размещения его слева, справа, а также с тыльной стороны.

Топливо в автоматическом режиме: Уголь 5-25 мм. В ручном режиме: Дрова, брикеты.

Особенности и преимущества Koloss Auto DUO PLUS 55:

- До 2-5 суток работы на одной загрузке бункера
- Бункер можно ставить справа, слева или сзади от котла
- Умная автоматика управляет работой котла. Следит за безопасностью и экономит до 30 % топлива по сравнению с котлами без автоматики
- Вывод горячей и холодной воды с двух сторон
- Высокий КПД от 86 %

- Особо прочный цельнотянутый шнек и функция автореверса
- Топливный бункер 310-500 л уже в базовой комплектации
- Высококачественная сталь толщиной 4-5 мм с марганцем в составе для большей износостойчивости
- Чугунные колосники для отопления в ручном режиме
- Расширенная гарантия - 8 лет, срок службы - минимум 15 лет
- Умная автоматика управляет работой котла, подает топливо из бункера, следит за безопасностью и экономит до 30% топлива по сравнению с обычными котлами
- Благодаря теплоизоляции тепло от сгоревшего топлива идет на обогрев помещений, а не котельной
- Энергоэффективный моторедуктор для работы от ИБП

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Koloss Auto DUO PLUS
Отапливаемая площадь	550 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	55 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	86
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Дополнительная информация	контроллер, объем бункера 500 л., объем водяной рубашки 165 л., толщина стали 6 мм.
Цвет	бежевый
Гарантийный срок	3 года
Защита	защита от перегрева
Диаметр дымохода	219 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	104 см
Ширина	147 см
Высота	186 см
Вес	681 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.