

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: **Внутрипольный конвектор iTermic ITTZ.075.300.800**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-konvektory-vstraiivaemye-v-pol/ itermic ittz 075 300 800>



Описание

iTermic ITTZ — это базовая серия внутрипольных конвекторов, подходящая для любых помещений. Длина от 600 до 4900 мм. Данная серия конвекторов доступна к поставке как с продольными, так и с поперечными алюминиевыми решётками. Корпуса конвекторов этой серии изготавливаются из прочной оцинкованной стали покрытой высококачественным полимерным покрытием цвета Anthrazit. Высокая тепловая мощность, надёжный и прочный корпус, отличное качество сборки — позволяют говорить о внутрипольных конвекторах ITTZ, как об оптимальном выборе по соотношению «цена-качество».

Особенности и преимущества iTermic ITTZ.075.300.800:

- Материал: оцинкованная сталь с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
- Способы присоединения боковое, торцевое
- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0.5 мм

Характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Тип конвектора | Водяной |
| Установка | Внутрипольная |
| Тепловая мощность | 0.297 кВт |
| Нагревательный элемент | Алюминиево-медный |
| Страна производителя | Россия |
| Модель конвектора | iTermic ITTZ |
| Страна сборки | Россия |
| Цвет | серебристый |
| Гарантийный срок | 10 года |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Конвекция | Естественная без вентилятора |
| Присоединительные размеры патрубков, дюйм | 1/2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
| Опрессовочное давление, бар | 25 |
| Максимальная температура теплоносителя, С | 130 |
| Встроенный тепловентилятор | Отсутствует |
| Длина | 80 см |
| Ширина | 30 см |
| Высота | 7.5 см |
| Вес | 5.56 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.