

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Погружной скважинный насос Unipump Mini ECO VINT 0**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_mini_eco_vint_0



Описание

Погружной скважинный насос Unipump MINI ECO-0 предназначен для подачи воды из скважин диаметром не менее 85 мм. Подходит для использования в автономном водоснабжении дома, полива огорода или сада, организации подачи воды на небольших фермерских хозяйствах.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, не вязкой. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м³. Температура не должна превышать +35°C.

Конструкция насоса включает в себя две части: гидравлическую и электродвигатель. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Гидравлическая часть центробежная. "Плавающие" рабочие колеса сделаны из высокопрочного поликарбоната. Однофазный электрический двигатель. В корпус встроены конденсатор и тепловое реле.

Особенности и преимущества Unipump Mini ECO VINT 0:

- Перекачивает чистую воду без примесей
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Однофазный электродвигатель

- Встроенная тепловая защита

Характеристики

Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	30 м
Максимальный напор	30 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	Unipump Mini ECO VINT
Глубина погружения	20 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.25 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	— 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	содержание механических примесей 100 г/м3
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Цвет	нержавеющая сталь
Вес	10.1 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	7.2 см
Ширина	7.2 см
Высота	86.1 см