

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Насосная станция Oasis SR 60/42P-24**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/_oasis_sr_60_42p_24



Описание

Насосные станции «making oasis everywhere» используются для создания давления в водопроводной сети индивидуальных домов, дач, обеспечивая потребителю комфортное пользование водопроводом.

Станции автоматически поддерживают давление в заданных пределах, независимо от типа источника: колодца, скважины, централизованного водопровода.

Насосные станции «making oasis everywhere» имеют высокое КПД, обладают высокой производительностью, способны поднимать воду на высоту до 50 м, отличаются низким уровнем шума, практичны и просты в эксплуатации.

Особенности и преимущества Oasis SR 60/42P-24:

- Рабочая колба изготовлена из нержавеющей стали.
- Высокая частота вращения крыльчатки 2850 об/мин.
- Способность к перекачиванию твердых частиц до 100 г/м3.
- Мощный подающий напор до 50 метров.
- Высокая производительность до 70 л/мин.
- Гарантия - 2 года.

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Китай
Макс. производительность, л/мин	60
Высота напора	42 м
Максимальный напор	42 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	0.8 кВт
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал рабочего колеса	Пластик
Макс. рабочее давление	1.5-3 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 50
Объем гидробака	24 л
Материал корпуса	Пластик
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 100 куб. м., высокая частота вращения крыльчатки 2850 об/мин.
Механизм насоса	центробежный
Цвет	синий
Вес	12.4 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	50.5 см
Ширина	31 см
Высота	51 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.