

# Описание товара Насос поверхностный Pedrollo

## CPm 130-C



### Описание

Центробежный насос модели Pedrollo CPm 130-C позволит организовать систему орошения, наладить подачу воды или создать стабильное и экономичное отопление. Представленное устройство отличается высоким качеством исполнения и современной конструкцией. Для изготовления деталей насоса производитель использовал нержавеющую сталь, корпус выполнен из чугуна.

### **Особенности и преимущества Pedrollo CPm 130-C:**

- Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
- Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от непогоды.
- Манометрическая высота всасывания до 7 м.
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C.
- Температура окружающей среды до +40 °C.
- Максимальное давление в корпусе насоса до 10 бар.
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1.

### Характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Тип насоса                      | поверхностный |
| Страна производителя            | Италия        |
| Макс. производительность, л/мин | 80            |
| Высота напора                   | 23 м          |
| Максимальный напор              | 23 м          |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Установка насоса                            | горизонтальная              |
| Глубина всасывания                          | 7 м                         |
| Страна сборки                               | Италия                      |
| Потребляемая мощность                       | 0.37 кВт                    |
| Повышение давления                          | да (дополнительная функция) |
| Гарантийный срок                            | 2 года                      |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                |
| Класс защиты                                | IPX4                        |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь           |
| Материал рабочего колеса                    | Нержавеющая сталь           |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                      |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные  |
| Качество воды                               | чистая                      |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 1 — 90                      |
| Материал корпуса                            | Чугун                       |
| Механизм насоса                             | центробежный                |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                       |
| Цвет                                        | синий                       |
| Вес                                         | 8 кг                        |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                          |
| Длина                                       | 17 см                       |
| Ширина                                      | 21 см                       |
| Высота                                      | 25 см                       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.