

Описание товара Твёрдотопливный котел

Тепловь ТР-75 Автоном



Описание

Пеллетные котлы работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла. Конструкция котла типична для твердотопливных автоматических котлов: теплообменник с камерой сгорания, зольником и камерой теплообмена. К теплообменнику легко монтируется польская ретортная горелка, которая позволяет топить котёл как пеллетами, так и углём мелких фракций.

Основные преимущества Тепловь ТР-75 Автоном:

- Мощный мотор редуктор
- Длительное время горения
- Бункер с возможностью увеличения
- Управление двумя насосами
- Чугунная горелка
- Высокая автономность и безопасность системы

Характеристики

Краткое описание	Пеллетные котлы Тепловь ТР Автоном
	работают полностью в автономном режиме, что обеспечивает высокую экономичность, экологичность и низкую себестоимость тепла.
Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Тепловь Автономъ

Отапливаемая площадь	750 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	75 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Пеллеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	82
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	60 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Дополнительная информация	Объём воды в котле 110 л., объём топочной камеры 210 л.
Цвет	синий
Гарантийный срок	2 года
Особенности	термостат
Диаметр дымохода	200 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	100 см
Ширина	145 см
Высота	161 см
Вес	670 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.