

Описание товара Биметаллический радиатор отопления RIFAR MONOLIT 350 8



Описание

Биметаллический радиатор **Rifar Monolit 350 8 секций** приспособлен к самым тяжелым условиям эксплуатации, поскольку представляет собой монолитное соединения внутреннего стального коллектора с внешней алюминиевой оболочкой. Такая конструкция гарантирует высокую степень теплоотдачи, нечувствительна к качеству очистки теплоносителя и обладает чрезвычайной надежностью.

Особенности секционного радиатора отопления серии Rifar Monolit 350:

- Биметаллический секционный радиатор
- Неразборная конструкция со стальным коллектором
- Подходит для работы с любым типом теплоносителя
- Межосевое расстояние 350 мм
- Высокая степень надёжности
- Рабочее давление до 10.0 МПа (100 атм.)
- Испытательное давление 15.0 МПа (150 атм.)
- Разрушающее давление ≥ 25.0 МПа (250 атм.)
- Максимальная температура теплоносителя 135 °C
- Водородный показатель теплоносителя pH 7 - 9
- Размер резьбы присоединительных
- отверстий G 3/4 (20 мм)
- Настенный вариант установки
- Стильный современный облик
- 100% эффективность обогрева
- Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно
- быть 70–120 мм, а между радиатором и подоконником не менее 80 мм

Характеристики

Тип радиатора	Секционный
Материал радиатора	биметаллический
Количество секций	8
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Площадь помещения	10.72 кв. м.
Гарантийный срок	10 года
Цвет	белый
Подключение	боковое
Общий объем радиатора	1.44 л
Опрессовочное давление, бар	150
Максимальное рабочее давление, бар	100
Максимальная рабочая температура	135 °С
Теплоотдача радиатора	1072 Вт
Габаритный размер	640 × 415 × 100 мм
Межосевое расстояние	350 мм
Диаметр подключения	3/4 дюйма
Вес	12 кг
Объем одной секции	0.18 л

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.