Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева Ferroli Ecounit F 500-1C**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/bojler_kosvennogo_nagreva_ferroli_ecounit_f_500_1c

Описание

Модель косвенного водонагревателя Ferroli Ecounit F 500 1C выполнена в эргономичной форме и укомплектована увеличенным магниевым анодом, поэтому удобно монтируется и отличается устойчивостью к коррозии. Оборудование также оснащено надежным теплообменником и вместительным баком, выполненным из углеродистой стали.

Особенности и преимущества Ferroli Ecounit F 500-1C:

- Идеально сочетается с котлами любой фирмы
- Наличие дополнительного защитного слоя от коррозии и повреждений на внутренних стенках бака
- Наличие одного теплообменника спирального вида
- Встроенный контур рециркуляции
- Качественная работа панели и удобство интерфейса облегчает использование аппарата
- Наличие двух дополнительных гильз для быстрой установки датчика
- Дополнительная защита в виде магниевого анода
- Дополнительный блок, работающий с ГВС

- Наличие необходимого места для установки второго ТЭНа
- Стальной корпус, защищающий от повреждений
- Защитный внешний слой из эмали
- Компактный
- Бесшумная работа
- Яркий дизайн, вписывающийся в любой интерьер.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	500 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	25.66
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Ferroli Ecounit F C
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Температура горячей воды макс. °C	95
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	2.73 кв. м.
Мощность теплообменника	88.5 кВт
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	термометр
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Да
Вес	155 кг
Присоединительный размер	3/4"

Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Сбоку
Ширина	75 см
Высота	176.9 см
Длина	75 см
Способ монтажа	напольный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.