

# **Описание товара Насосная станция Unipump**

## **АКВАРОБОТ QB 60**



### **Описание**

Адаптивная насосная станция Unipump AUTO QB 60 предназначена для подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 0.1 мм. Максимальное количество примесей - 40 г/м<sup>3</sup>. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: вихревого насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

### **Особенности и преимущества Unipump АКВАРОБОТ QB 60:**

- Гидроаккумулятор емкостью 5 л
- Блок управления
- Насос QB 60
- Корпус из чугуна
- Встроенный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Асинхронный двигатель
- Вихревая конструкция

### **Характеристики**

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                          | насосная станция           |
| Страна производителя                | Россия                     |
| Макс. производительность, л/мин     | 30                         |
| Высота напора                       | 33 м                       |
| Максимальный напор                  | 33 м                       |
| Установка насоса                    | горизонтальная             |
| Модель насосной станции             | Unipump АКВАРОБОТ QV       |
| Глубина всасывания                  | 5 м                        |
| Страна сборки                       | Россия                     |
| Потребляемая мощность               | 0.37 кВт                   |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 1.79                       |
| Гарантийный срок                    | 12 мес.                    |
| Электропитание                      | 220-240/1/50               |
| Перекачиваемые жидкости             | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                       | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °С | — 35                       |
| Размер фильтруемых частиц           | 0.1 мм                     |
| Объем гидробака                     | 5 л                        |
| Материал корпуса                    | Чугун                      |
| Механизм насоса                     | вихревой                   |
| Цвет                                | синий                      |
| Вес                                 | 7.5 кг                     |
| Диаметр выходного отверстия         | 1"                         |
| Длина                               | 41 см                      |
| Ширина                              | 14 см                      |
| Высота                              | 32 см                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.