

Описание товара Сплит система General

ASHG12LUCA



Описание

Кондиционер General ASHG12LUCA — внутренние блоки серии Winner White имеют классический белый цвет декоративной панели и корпуса блока. В этих моделях сочетается прекрасный дизайн и богатая функциональность. Новый инфракрасный пульт управления позволяет настроить недельный таймер и снизить уровень шума наружного блока на 3 дБ(А). Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А). В комплекте поставляется ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтры, обеспечивающие тонкую очистку воздуха. Внутренние блоки этой серии могут использоваться с наружными блоками мультисплит-систем Flexible Multi.

Особенности General ASHG12LUCA:

- Высокая энергоэффективность. Класс A++
- Полное DC-инверторное управление
- Многоступенчатая система очистки воздуха
- Автоматическое осушение теплообменника
- Бесшумная работа внутреннего и наружного блока
- Режим повышенной производительности
- Удобный пульт управления
- 4 встроенных таймера (недельный таймер, 24-часовой программируемый таймер, таймер сна, таймер включения/выключения)
- Подключение к «Умному дому»
- Самодиагностика системы
- Многоуровневая система самозащиты
- Программа для расширенной сервисной диагностики (опция)

Характеристики

Площадь помещения	35 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	21
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3400 Вт
Мощность обогрева	4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	905 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	930 Вт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.87
Коэффициент эффективности COP	4.3
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	282 × 870 × 185 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	540 × 790 × 290 мм
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.