

Описание товара Кофемашина Franke A200 MS1

EC 2G H1 S1 W1 черная



Описание

Кофемашина **Franke A200 MS1 EC 2G H1 S1 W1** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена цветным интерактивным сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма с реалистичными изображениями и возможностью настраивания ассортимента напитков.

Особенности:

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (до 36 видов)
- Три варианта температуры заваривания
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- Интегрированная молочная система Milk System (MS) обеспечивает отменное качество теплой молочной пены
- Вывод пара позволяет легко вспенивать молоко вручную
- 2 кофейных бункера с отдельными кофемолками с керамическими жерновами высокой точности помола
- Фиксированное подключение к водопроводу и встроенный бункер для воды
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков
- Возможность использования в зонах самообслуживания

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 -

Эспрессо:

- Наполнение 1 чашки: 102 чашки/час
- Приготовление 2 чашек одновременно: 148 чашек/час
- Кофе: 69 чашек/час
- Капучино: 87 чашек/час
- Горячая вода: 99 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 70 до 180 мм
- Цвет:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: черный

Опции (заказываются отдельно):

- Направляющая для чашки - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Ножки (40 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - QR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series
- Холодильник KE200 EC

Характеристики

Разновидность кофемашины	суперавтомат
Высота группы	низкая, высокая
Производительность	от 69 до 102 чашек/час
Объем резервуара для воды	4 л
Емкость контейнера для кофе	600 г
Емкость контейнера для отработанного кофе	40 порций

Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Напряжение	220 В
Мощность	от 2.4 до 2.75 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	560 мм
Высота	604 мм
Вес (без упаковки)	25 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.