

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Кофемашина Franke S700 2G H1 S2 черная

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_franke_s700_2g_h1_s2_chernaya



Описание

Кофемашина **Franke S700 2G H1 S2** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, кофе и кофейных напитков. Модель оснащена цветным интерактивным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов и 3 интуитивно понятными режимами работы.

Особенности:

- Широкий настраиваемый ассортимент напитков (на основе эспрессо)
- Технология интеллектуального заваривания IQFlow:
 - Программирование времени экстракции для каждого напитка
 - Программирование вкусового профиля для каждого напитка
 - Соблюдение вкусовых профайлов в реальном времени
 - Отсутствие необходимости настройки жерновов
 - Стабильное качество от чашки к чашке
 - Наслаждение непревзойденным качеством и разнообразием вкусов
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion

- 3 типа заварочного узла выдачи: 43 мм (стандартная комплектация) и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков, 50 мм с игольчатым фильтром - для фильтр-кофе
- Вывод пара Автостим S2 с датчиком контроля температуры пара
- Усовершенствованная конструкция паровика с увеличенным углом поворота вперед и в сторону
- 2 увеличенных кофейных бункера с ручками и отдельными кофемолками с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- 3 отдельных бойлера: для кофе, кипятка и пара
- Отдельный мощный паровой бойлер с 2 нагревательными тенами, обеспечивающий непрерывную и обильную подачу пара
- Ручная регулировка высоты узла выдачи
- Градиентная подсветка передней панели
- Автоматизация и удаленный мониторинг работы кофемашины за счет подключения телеметрии, а также систем оплаты и контроля выдачи напитков
- Высокая производительность при небольших габаритах

Дополнительные характеристики:

- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 160 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 238 чашек/час
 - Кофе:
 - Наполнение 1 чашки: 109 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 141 чашка/час
 - Горячая вода: 164 чашки/час
- Объем емкостей для зерен:
 - Сзади слева: 1,8 кг
 - Спереди слева: 0,6 кг
- Объем бойлера:
 - Для кофе: 0,9 л
 - Для горячей воды: 0,9 л
 - Паровой: 1,7 л
- Уровень шума: 90 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: от 85 до 180 мм
- Цвет:
 - Корпус: черный
 - Передняя панель: черный

Опции (заказываются отдельно):

- First Shot - предподогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
- Вывод пара Автостим Pro S3 с датчиком контроля температуры пара и автоматической системой подачи воздуха для вспенивания молока до заданной температуры (вместо Автостим S2)
- Запираемые бункеры - оптимальное решение для зон самообслуживания
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Регулируемые ножки (70 или 100 мм) для кофемашины/модулей
- Системы оплаты и контроля выдачи напитков, телеметрия:
 - PinPad
 - QR-код сканер
 - PinPad с QR-код сканером
 - Оборудование для телеметрии
- Подогреватель чашек A-Series

Характеристики

Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Высота группы	высокая, низкая
Емкость контейнера для кофе	2400 г
Тип кофе	зерновой, молотый
Капучинатор	Да
Встроенная кофемолка	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	2 / 8 бар
Напряжение	380 В
Мощность	от 6.3 до 7.8 кВт
Ширина	340 мм
Глубина	600 мм
Высота	796 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Цвет	черный
Страна производства	Швейцария

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.