

# Описание товара Витрина холодильная Dazzl Galaxy 080 150 статическая среднетемпературная



## Описание

Холодильная витрина **Dazzl Galaxy 080 150** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным контроллером управления и запасной камерой. Рабочая поверхность и базовые поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9005, 9006, 1015, 1016, 3004, 3020, 5017, 6018 и 7024.

**Холодильный агрегат и боковины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

## **Особенности:**

- Статическая система охлаждения
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
- Закалённое стекло на гидролифтах
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Усиленная деревянная упаковка
- Степень защиты: IP 20

## **Дополнительные характеристики:** □

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C

○ Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%

- Глубина выкладки: 720 мм
- Высота загрузки: 150 мм
- Холодопроизводительность: 0,55 кВт\*
- Нагрузка на полку: 3 кг/м
- Объем загрузки: 0,15 м<sup>3</sup>
- Максимальный уровень шума: 69 дБа
- Высота запасной камеры: 245 мм
- Ширина с боковинами: 1490 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Электрооттайка
- Боковины со стеклопакетом: левая / правая
- Дополнительный термометр
- Стыковочный комплект
- Делители: ☐
  - Перегородка
  - Перегородка полнопрофильная
  - Делитель полноформатный
  - Комплект соединитель в линию
- ☐ Светодиодная подсветка основной зоны (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (4000K)
- Полка для весов
- Комплект шторок
- Двухступенчатые поддоны
- Соленоидный вентиль

\*Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °С, температуре конденсации 45 °С.

\*☐☐ \*Вес витрины указан с учетом боковых панелей.

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

#### Характеристики

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Тип                 | среднетемпературная |
| Конструкция         | закрытая            |
| Температурный режим | от 0 до 7 °С        |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Применение          | общего назначения, охлажденная рыба,<br>охлажденное мясо, полуфабрикаты |
| Охлаждаемая площадь | 1.02 м²                                                                 |
| Объем               | 150 л                                                                   |
| Холодильный агрегат | выносной                                                                |
| Напряжение          | 220 В                                                                   |
| Ширина              | 1420 мм                                                                 |
| Глубина             | 1030 мм                                                                 |
| Высота              | 1240 мм                                                                 |
| Вес (без упаковки)  | 140 кг                                                                  |
| Страна производства | Россия                                                                  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.