

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Саладетта Turbo air KSWR12-2-750

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/stoly-dlya-pitstsy/saladetta_turbo_air_kswr12_2_750



Описание

Холодильный салат-бар **Turbo air KSWR12-2-750** предназначен для кратковременного хранения ингредиентов для приготовления салатов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 дверцами с эргономичными ручками, 2 регулируемые полками и 4 колесами. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, дверные петли и направляющие для гастроемкостей - из высококачественной нержавеющей стали, полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, уплотнение - из ABS-пластика.

В комплект поставки входит 9 гастроемкостей GN 1/3 глубиной 220 мм

Особенности:

- Электронное управление
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках салатетты
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в

местах соприкосновения с дверьми

- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: На цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Направляющие - конструктор: подходит любая по размеру GN глубиной до 220 мм
- Магнитные уплотнители
- Пожаробезопасные стенки
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Для уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены

Дополнительные характеристики:

- Тип охлаждения: динамический
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Толщина стенок: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Поликарбонатный козырек
- Фронтальные колеса со стопором
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали

Характеристики

Назначение	для салатов
Температурный режим	от 0 до 8 °C
Объем	309 л
Салат-бар	Да
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Расположение агрегата	сбоку
Тип гастроемкости для салат-бара	GN 1/3
Вместимость гастроемкостей в салат-баре	9
Количество дверей	2
Напряжение	220 В
Мощность	0.185 кВт
Ширина	1200 мм
Глубина	750 мм
Высота	850 мм

Вес (без упаковки)

88 кг

Страна производства

Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.