

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Стол морозильный Turbo air KWF15-2-700

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_morozilnyj_turbo_air_kw15_2_700



Описание

Морозильный стол **Turbo air KWF15-2-700** состоит из рабочей поверхности, на которой можно раскатывать тесто и обрабатывать ингредиенты для приготовления блюд, и камеры, предназначенной для заморозки и хранения продуктов, полуфабрикатов и мороженого на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика, не пропускающего конденсата, 4 регулируемые ножки и 2 двери с петлями - из нержавеющей стали, 2 регулируемые полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием.

Особенности:

- Цифровая система контроля температуры HTfl
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата
- Подогрев корпуса без электричества - для борьбы с примерзанием дверей используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Боковое крепление компрессора - инновационная функция фронтальной вентиляции

обеспечивает высокую эффективность работы компрессора, располагаясь даже в узких местах

- Запатентованный энергосберегающий контроллер
- Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free) система охлаждения
- Высокотехнологичная система мониторинга - на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Теплоизоляция
- Интеллектуальная система разморозки - анализирует ситуацию и размораживает морозильный стол только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10 °С, тем самым сохраняя качество продукции
- Магнитные уплотнители
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Электронное управление
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) 45°C

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -25 до -3 °С
Объем	425 л
Столешница	без борта
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.37 кВт
Ширина	1500 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	93 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.