

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный блок Belluna ККБ U316 на 1 потребитель, без ресивера с щитом управления

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/\\_belluna\\_u316\\_1\\_](https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/_belluna_u316_1_)



### Описание

Компрессорно-конденсаторный блок **Belluna ККБ U316** серии Универсал используется на предприятиях общественного питания, торговли и других объектах различных отраслей для поддержания необходимого температурного режима в соответствующей холодильной камере 1 потребителя такого как воздухоохладитель, витрина или холодильная горка. Модель состоит из рабочего блока и выносного щита управления. Рабочий блок имеет корпус, теплообменник, двигатель с крыльчаткой, соленоид перепуска компрессора, смотровое окно, обратные клапаны на нагнетании и на всасе, фильтр осушитель, запорные вентили, сервисные порты высокого и низкого давления, реле низкого и высокого давления, автоматику, защитную решетку и крышку для вентилей, щит оснащен прозрачной защитной крышкой.

### **Особенности:**

- Высокоэффективный ротационный компрессор
- Зимний комплект (РДК) с трубчатым электронагревателем (ТЭНом) подогрева картера компрессора
- Защита по высокому давлению, контроль утечки хладагента, дополнительная защита

компрессора от перегрева

- Отделитель жидкости перед компрессором для защиты от гидроудара жидким фреоном и выхода его из строя
- Автомат защиты по высокому току
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Экологически безопасный хладагент  $\square$ R410a  $\square$
- Сниженный уровень шума рабочего блока
- Монтаж щита управления на удобном расстоянии от рабочего блока
- Уличный монтаж рабочего блока без необходимости установки защитного козырька
- Надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации
- Дросселирующее устройство: капиллярная трубка
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Параметры эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды:
    - Рабочий блок: от -40 до 45 °C
    - Щит управления: от -5 до 35 °C
- Диапазон рабочей температуры: от -5 до 22 °C
- Диапазон создаваемой температуры кипения: от -15 до 10 °C
- Диапазон температуры конденсации: от 30 до 50 °C
- Холодопроизводительность соответственно температуре кипения при температуре конденсации 45 °C:
  - 0 °C: 12,847 кВт
  - -5 °C: 10,808 кВт
  - -10 °C: 9,03 кВт
  - -15 °C: 7,498 кВт
- Энергопотребление: 4,5 кВт $\square$ ч
- Средний срок службы: 9 л.
- Диаметр соединений:
  - Жидкостная линия: 3/8" (9,52 мм)
  - Газовая линия: 3/4" (19,05 мм)

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Дистанционный мониторинг работы при наличии сети Wi-Fi
- Комплект автоматического поддержания высокой влажности (более 65%) в холодильной камере при плюсовой температуре
- $\square$ Дополнительная вибро-шумоизоляция рабочего блока
- Диммер для ручной регулировки скорости вентиляторов воздухоохладителя
- Регулируемое реле защиты по напряжению и току до 40 А с вольтметром и амперметром
- Функция Климат-контроль: поддержание заданной температуры в камере вне зависимости от наружной температуры

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Характеристики**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Напряжение          | 380 В               |
| Ширина              | 990 мм              |
| Глубина             | 354 мм              |
| Высота              | 966 мм              |
| Страна производства | Россия              |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Вес                 | 100 кг              |
| Тип компрессора     | ротационный         |
| Место установки     | на улице            |
| Старая цена         | 314273              |
| Бренд               | Belluna             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.