

Описание товара Моноблок Север MSB 211 S

высокотемпературный потолочный



Описание

Моноблок **Север MSB 211 S** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для поддержания оптимальной температуры в холодильных камерах, предназначенных для хранения охлажденной продукции. Модель состоит из компрессорно-конденсаторного блока, воздухоохладителя и оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016), теплообменники – из медных трубок и алюминиевых ламелей.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ 9510Z (Франция)
- Электронный контроллер с выносным пультом управления
- Воздушный конденсатор
- Теплообменники SEST-LUVE, TerraFrigo
- Вентиляторы ведущих производителей
- Автоматическая оттайка испарителя воздухоохладителя с помощью трубчатого электронагревателя (ТЭНа)
- Датчик высокого давления
- Экологически безопасный хладагент
- Компактный монтаж на потолочной панели холодильной камеры
- Дросселирующее устройство: капиллярная трубка
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 30 до 40 °C

- Холодопроизводительность с хладагентом R404a соответственно температуре наружного воздуха при температуре в камере -5 / 0 / 5 / 10 °C (объеме камеры соответственно толщине стенки 100 / 80 / 60 мм):
 - 30 °C: 2558 (23,9 / 21,4 / 19,8 м³) / 2088 (15,9 / 14,5 / 13,1 м³) / 1779 (11,7 / 10,4 / 9,8 м³) / 1485 (8,4 / 7,8 / 6,7 м³) Вт
 - 35 °C: 2402 (20,8 / 19,3 / 16,9 м³) / 1954 (14,5 / 13,1 / 11,7 м³) / 1662 (10,5 / 9,3 / 8,7 м³) / 1384 (7,4 / 6,9 / 6,4 м³) Вт
 - 40 °C: 2248 (16,6 / 15,2 / 13,8 м³) / 1823 (11,7 / 10,4 / 9,8 м³) / 1548 (9,3 / 8,7 / 7,5 м³) / 1285 (6,4 / 5,9 / 5,4 м³) Вт
- Максимальная сила тока: 10,42 А
- Параметры конденсатора:
 - Номинальная мощность: 1,23 кВт
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентиляторов: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
 - Шаг ламелей теплообменника: 2,8 мм
- Параметры воздухоохладителя:
 - Номинальная мощность оттайки: 1,61 кВт
 - Максимальная мощность вентиляторов: 0,068 кВт
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентиляторов: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
 - Длина воздушной струи: 4000 мм
 - Шаг ламелей теплообменника: 4,2 мм
- Масса заправки хладагента: 2 кг
- Сечение внешнего силового электрокабеля (ПВС): 3x1,5 мм²
- Длина кабеля выносного пульта управления: 5000 мм
- Толщина стали корпуса: 1 мм
- Габарит: 1

Опции (заказываются отдельно):

- ☐ Зимний комплект (реле давления (прессостат) КР-5, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ) в качестве дросселирующего устройства
- Концевой выключатель вентилятора испарителя
- Электронные контроллеры:
 - Danfoss AK-CC 210 с сетевой картой ЕКА 178А
 - Carel IR 33 C0HB00 с сетевой картой RS485 IROPZ48505
 - Carel PJ Easy PJEZCON000 с сетевой картой RS485 IROPZ48505
- Корпус воздухоохладителя из нержавеющей стали AISI 304

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера. Охлаждаемый объем (таблица холодопроизводительности) зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок холодильной камеры.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	980 мм
Глубина	887 мм
Высота	655 мм
Вес (без упаковки)	95 кг
Страна производства	Россия
Температурный режим	от 5 до 10 °С
Тип установки	потолочный
Потребляемая мощность	1.47 кВт
Хладагент	R404
Бренд	Север

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.