

Описание товара Колонная сплит-система Centek

СТ-67X36



Описание

Колонные сплит-системы СТ-67X36 являются предпочтительным и удобным вариантом для кондиционирования коммерческих помещений, спортивных залов, ресторанов и офисов. Такая система рекомендуется для домашнего кондиционирования только в больших помещениях. К таким помещениям относятся, например, комнаты типа гостиной открытой планировки. Благодаря высокой мощности эти системы кондиционирования воздуха подходят для больших помещений.

Особенности и преимущества Centek СТ-67X36:

- Компрессор PANASONIC
- Режим работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Фазовый монитор
- Функция iFEEL
- 4D управление жалюзи
- LED дисплей
- Таймер 24 ч
- Трасса до 50 м
- Управление сенсорное на корпусе и с пульта, опционально проводной пульт.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50

Гарантийный срок	3 года
Вес	118 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	10.55 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.3 кВт
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Колонный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	40 × 58 × 192.5 см
Вес (внутренний блок)	53 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3.11 кВт
Мощность обогрева	11.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-5 — 40
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 97 × 80.3 см
Вес (внешний блок)	65 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	43
Коэффициент эффективности COP	3.59
Коэффициент эффективности EER	3.19
Бренд	Centek

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.