

# Описание товара Напольный газовый котел

## Мимакс КС-Г-60 VEGA



### Описание

Напольный газовый котел Мимакс VEGA КСГ-60- высокие показатели экономичности и эффективности сгорания топлива (КПД-91-92%) достигаются за счет использования атмосферных горелок из нержавеющей стали, оригинальной прямоугольной конструкции теплообменника и турбулизаторов.

### **Особенности и преимущества Мимакс КСГ-60 VEGA:**

- Для более комфортного управления работой котлов используется автоматика итальянской фирмы «SIT», которая заслуженно считается одним из лидеров в производстве газового оборудования
- Все модели VEGA , с газогорелочным устройством нашего производства, имеют встроенный газовый редуктор, пьезорозжиг, датчик тяги и еще дополнительный датчик от перегрева котла
- Для продления срока службы теплообменника его изготавливают из холоднокатанного высококачественного металла толщиной 2.5÷3 мм, а при помощи высокоэффективных и безвредных теплоизоляций мы уменьшаем его тепловые потери
- Покраска продукции производится порошковыми эмалями на полиэфирно-эпоксидной основе, которые придают привлекательный вид и антикоррозионную стойкость изделию.

### Характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Страна бренда    | Россия  |
| Страна сборки    | Россия  |
| Цвет             | белый   |
| Гарантийный срок | 30 мес. |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Длина                                      | 102 м         |
| Ширина                                     | 58 м          |
| Высота                                     | 70 м          |
| Вес                                        | 140 кг        |
| Мощность                                   | 60 кВт        |
| КПД %                                      | 92            |
| Тип котла                                  | газовый       |
| Камера сгорания                            | открытая      |
| Кол-во контуров                            | одноконтурный |
| Отапливаемая площадь                       | 600 кв. м.    |
| Установка                                  | Напольная     |
| Конденсационный                            | Нет           |
| Энергонезависимый                          | Да            |
| Материал первичного теплообменника         | сталь         |
| Расход природного газа куб. м/час          | 5.3           |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13            |
| Управление                                 | механическое  |
| Функции                                    | термометр     |
| Патрубок подключения контура отопления     | 2"            |
| Диаметр дымохода                           | 150 мм        |
| Бренд                                      | Мимакс        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.