


## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Midea MGB-10-2F NEMAN

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_midea\\_mgb\\_10\\_2f\\_neman](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_midea_mgb_10_2f_neman)



### Описание

Настенный котел Midea MGB-10-2F NEMAN — это надежный, эффективный и компактный аппарат для обогрева помещения и нагрева воды для бытовых нужд. Устройство сочетает в себе удобное управление, высокую производительность, современные технологии — это делает прибор привлекательным для разных типов помещений.

### **Особенности и преимущества Midea MGB-10-2F NEMAN:**

- Компактный двухконтурный газовый котёл с закрытой камерой сгорания
- Двурядный теплообменник из бескислородной меди, теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Нижнее расположение вентилятора
- Системы автоматики
- Готовые сценарии отопления (дневной, ночной, дежурный)
- Возможность подключения комнатного термостата(опция) и датчика уличной температуры (опция)
- Wi-fi управление в базовом исполнении при помощи приложения
- Удобство обслуживания (съёмные боковые панели)

- Трёхскоростной циркуляционный насос с напором 6 метров
- Современная панель управления с LED дисплеем
- Турбинный датчик расхода горячей воды
- Низкий уровень шума (40 дБ)
- Электронный манометр и 2-х уровневая защита от избыточного давления теплоносителя
- Защита от замерзания и заклинивания при простое
- Модуляция оборотов вентилятора и мощности горелки
- Контроллер с японскими комплектующими
- Вибро-, шумо- изоляция лицевой панели котла
- Сервисное меню для тонкой адаптации котла
- Самодиагностика и многоступенчатая система безопасности
- Автономность, высокий коэффициент полезного действия
- Долговечность, компактность, небольшой вес
- Продуманная коаксиальная система дымоудаления 60/100
- Простота в использовании.

## Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Страна бренда             | Китай  |
| Страна сборки             | Китай  |
| Цвет                      | белый  |
| Электропитание            | 220-240/1/50                                       |
| Гарантийный срок          | 2 года   |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 5 л.                    |
| Длина                     | 24 см  |
| Ширина                    | 38 см  |
| Высота                    | 63 см  |
| Вес                       | 24 кг  |
| Мощность                  | 10 кВт   |
| КПД %                     | 92   |
| Защита                    | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева |
| Способ установки          | Вертикально  |
| Wi-Fi                     | Да   |
| Тип котла                 | газовый  |
| Камера сгорания           | закрытая   |
| Кол-во контуров           | двухконтурный                                      |
| Отапливаемая площадь      | 100 кв. м.   |
| Установка                 | Настенная  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Конденсационный                                   | Нет                  |
| Вид топлива                                       | Природный газ        |
| Тепловая нагрузка                                 | 11.1 кВт             |
| Энергонезависимый                                 | Нет                  |
| Материал первичного теплообменника                | медь                 |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                   |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                   |
| Температура теплоносителя, °С                     | 30 — 80              |
| Температура в контуре ГВС, °С                     | 35 — 60              |
| Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин | 11.6                 |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 1.09                 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 8                    |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                    |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                   |
| Управление  | электронное, дисплей |
| Особенности                                       | Дисплей              |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм            |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                 |
| Патрубок подключения контура отопления            | 3/4"                 |
| Патрубок подключения газа                         | 3/4"                 |
| Тип теплообменника                                | раздельный           |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь    |
| Производительность горячей воды при t 25°С, л/мин | 13.8                 |
| Производительность горячей воды при t 35°С, л/мин | 10                   |
| Бренд   | Midea                |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.